

nMCS 便携式 PXIe 测控系列

HW-1643

内置超强续航能力智能锂电池
可选配大容量外置智能锂电池实现无限续航
符合 PXIe/PXI 总线标准规范
内置厚物科技 PXIe 控制器
内置厚物科技 3U 4 槽 PXIe 背板
1 个 3U PXIe 系统槽和 3 个 3U PXIe/PXI 混合扩展槽
兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA 等 PXIe/PXI 模块
内置系统状态监控管理软件 HMCSP
内置智能锂电池监控管理软件 HBSSM
全铝镁合金加固紧凑型设计
特殊防撞包角及加固硅胶把手设计
15.6" 高清显示屏 1920x1080 分辨率
多点电容触摸屏
工业触摸板及防水硅胶键盘
9V~32V 直流电源宽压输入（配专用 24V 电源适配器）
电源输入接头航插设计
PXIe 机笼内缩 45mm 设计
可灵活定制 IO 航插接口



业界首款国产高性能 3U 4 槽 PXIe 笔记本

HW-1643 是业界首款 15.6" 内置 Intel® 高性能 CPU 嵌入式 PXIe 控制器、PXIe 背板、智能锂电池、高清显示屏和加固机箱的 3U 4 槽 PXIe 笔记本，此 PXIe 笔记本采用专业的工业外观设计、全铝镁合金结构加固紧凑型设计，集成 15.6" 高清显示屏、多点触控电容触摸屏、工业触摸板、防水硅胶键盘和智能锂电池等，具有高集成、坚固、便携等特点，适用于各种恶劣的户外环境或测试设备便携移动的复杂工况。

HW-1643 内置厚物科技 3U 4 槽 PXIe 背板，符合 PXIe/PXI 总线标准规范，具有 1 个 3U PXIe 系统槽和 3 个 3U PXIe/PXI 混合扩展槽（兼容 PXIe 和 PXI 模块），兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等 PXIe/PXI 模块。机器内置系统状态监控管理软件 HMCSP，可实时监控机器内电源各分路电压、机箱内部温度和风扇转速等，支持 PWM 风扇转速控制，根据机箱内部温度高低风扇自适应调整转速对控制器及模块进行散热。机器内置智能锂电池监控管理软件 HBSSM，可实时监控智能锂电池的所有状态参数，包括电池电压、充放电电流、实时功率、续航时间、充放电次数等。

HW-1643 充分利用 PXIe/PXI 总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点，根据项目应用不同，此 PXIe 笔记本可内置各种不同的 PXIe/PXI 模块，实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量，用户可以在此便携测控平台上快速搭建各种测量、测试及控制系统，适用于军工国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等野外实战应用场合和科学试验研究场合。

操作系统 Windows® 7 Professional （仅选项 1）
Windows® 10 Professional （选项 1 和选项 2）

处理器 Intel® Core™ 7th Gen i5-7300U 2.6GHz (3MB Cache, up to 3.5GHz) 双核四线程（选项 1）
Intel® Xeon® W-11555MLE 1.9GHz (12MB Cache, up to 4.4GHz) 六核十二线程（选项 2）

内存 16GB DDR4（可升级为 32GB）（选项 1）
32GB DDR4（可升级为 64GB / 96GB）（选项 2）

存储 NVMe 1TB SSD（可升级为 2TB / 4TB）（选项 1）
mSATA 1TB SSD （选项 2）

链路配置 配套 PXIe-9110 控制器（选项 1）
配套 PXIe-9112 控制器（选项 2）
4 Link 模式：1 x PCIe3.0 x2 + 1 x PCIe3.0 x1 + 1 x PCIe3.0 x1（选项 1）
4 Link 模式：1 x PCIe3.0 x4 + 1 x PCIe4.0 x4 + 1 x PCIe4.0 x4 + 1 x PCIe4.0 x4（选项 2）

深圳市厚物科技有限公司

SHENZHEN HOUWU TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市宝安区松岗芙蓉路 9 号桃花源科技创新园 B 栋四楼

2024 V1

0755-29982022

houwu.com.cn

显示	15.6"高清显示屏，1920x1080 分辨率
触摸屏	多点电容触摸屏
背板	3U 4 槽 PXIe 背板，1 个 PXIe 系统槽和 3 个 PXIe/PXI 混合扩展槽 基于 PCIe Gen3.0 技术，系统槽总带宽 6GB/s，第 2 槽专用带宽 2GB/s、第 3 槽专用带宽 1GB/s、第 4 槽专用带宽 1GB/s（选项 1） 基于 PCIe Gen4.0 技术，系统槽总带宽 28GB/s，第 2 槽专用带宽 8GB/s、第 3 槽专用带宽 8GB/s、第 4 槽专用带宽 8GB/s（选项 2）
IO 接口	LAN x2，USB3.0 x3，DP x1（选项 1） LAN x2，USB3.1 x2，DP x1（选项 2） PXIe/PXI 机笼内缩 45mm，IO 航插接口适配器面板区域为 285mm x 86mm
键盘	防水硅胶键盘
IO 航插	用户可为 PXIe/PXI 模块灵活定制 IO 航插接口
散热	风扇支持 PWM 工作模式，自适应调速，主动散热，符合 PXIe/PXI 总线标准规范
内置电池	智能锂电池 150WH（标配）
外置电池	智能锂电池 300WH（选配）
电源	9V~32V 直流宽压输入，航插接头 配专用电源适配器：输入 AC 100~240V，输出 DC 24V 额定带载 200W
环境	工作温度：0°C ~ 50°C（常温级） 工作温度：-10°C ~ 55°C（工业级） 存储温度：-40°C ~ 70°C 相对湿度：5% ~ 95%（无凝露）
抗冲击	30G 峰值，半正弦，11ms 脉冲
抗振动	2.4Grms@5~500Hz（X、Y、Z 三方向各 1 小时）
尺寸	399 x 291 x 107 mm（不含包角及把手）
重量	8.5KG（含厚物科技 PXIe-9110 / PXIe-9112 控制器，含内置智能锂电池）
包装	定制配套航空拉杆箱
类型	nMCS 便携式 PXIe 测控系列

注意：由于产品定期升级，如需更准确的规格配置信息，请联系厚物科技 0755-29982022